



Formerly Known As: Shell Harvella T 15W-40

Shell Spirax S3 T

Hoogwaardige Universele SAE 15W-40 "STOU" olie voor landbouwtractor

Shell Spirax S3 T olie is een universele "STOU" (Super Tractor Oil Universal) olie gebaseerd op een hoge viscositeitsindex basisolie en een geavanceerd additievenpakket, ontwikkeld voor een brede waaier van moderne landbouwmachines en -toepassingen.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Prestaties, Kenmerken en Voordelen

- **Praktisch, gemakkelijk en multifunctioneel**
Eén olie voor de meeste landbouwmachines en -toepassingen.
- **Hoog prestatieniveau**
Het hoog prestatieniveau van Spirax S3 T kan bijdragen tot het behoud van de levensduur van alle mechanische onderdelen en voorkomt metaalmoeheid en vroegtijdige slijtage van onderdelen.
- **Uitstekende bescherming van transmissies**
Uitstekende bescherming tegen slijtage, pitting en 'scuffing' van alle transmissies, tandwielen en lagers.
- **'Stick-slip' vrije hydraulische toepassingen**
Het gebruik van hoogwaardige basisoliën verzekeren een goede viscositeit bij lage temperaturen en garandeert een soepele werking van hydraulische pompen en cilinders.
- **Uitstekende bescherming tegen corrosie**
Uitstekende bescherming voor alle onderdelen.

Toepassingen



- Universele prestaties

Analysecijfers

Eigenschappen	Methode		Shell Spirax S3 T
SAE Viscositeitsklasse	J 300		15W-40
Kinematische viscositeit	@100°C	mm ² /s	ISO 3104
Viscositeitsindex (VI)	ISO 2909		135
Densiteit	@15°C	kg/m ³	ISO 12185
Vlampunt, open kroes	°C		ISO 2592

Geschikt voor verschillende types van transmissies en hydraulische systemen van landbouwtractoren:

- 'Natte' remmen (ondergedompeld in een oliebad)
- Powershift transmissies
- Hydraulische systemen
- Stuurbekrachtigingssystemen
- Hydrostatische transmissies
- Conventionele aandrijvingsystemen

Specificaties, Goedkeuringen & Aanbevelingen

- Massey Ferguson M-1139, M-1144, M-1145
- Caterpillar TO-2
- John Deere JDM J27
- ZF TE-ML 06B, 06Q, 07B
- API Service Classification : GL-4
- Geschikt voor toepassingen waarbij een API CF-4 / SF olie wordt aanbevolen.

Voor een volledig overzicht van goedkeuringen en aanbevelingen verzoeken wij u contact op te nemen met uw lokale Shell Technical Helpdesk.

Eigenschappen	Methode	Shell Spirax S3 T
Stolpunt °C	ISO 3016	-27

Bovenstaande waarden zijn "typical" waarden voor huidige productie. Hoewel toekomstige productie volledig binnen Shell's specificaties zal plaatsvinden kunnen afwijkingen in deze waarden voorkomen.

Gezondheid, Veiligheid en Milieu

• Gezondheid en veiligheid

Shell Spirax S3 T gebruikt volgens de voorschriften in de daarvoor bestemde toepassingen en wanneer goede industriële en persoonlijke hygiëne in acht wordt genomen, is het onwaarschijnlijk dat er gezondheids- of veiligheidsrisico's optreden.

Vermijd huidcontact. Draag oliedichte handschoenen bij gebruikte olie. Na huidcontact, direct wassen met zeep en water.

Extra veiligheids- en gezondheidsinformatie is beschikbaar op het betreffende veiligheidsinformatieblad, welke te verkrijgen is op <https://www.epc.shell.com>

• Bescherm het milieu

Verwijder afgewerkte olie via een geautoriseerd verwerkingsbedrijf. Voorkom lekkage naar riool, bodem of oppervlakte water.

Aanvullende Informatie

• Advies

Advies over toepassingen die niet in dit informatieblad worden beschreven is verkrijgbaar via uw lokale Shell vertegenwoordiger.